

Fresco Valley Collection | LVT

Cliff
Great Heights
Ridge

Interface®





EN

For beautifully uplifting LVT

Step into Fresco Valley, a beautifully unique collection of LVT that integrates exquisite, natural detail into three original designs.

Cliff expresses flowing layers of stone, stippled with organic texture. Ridge reveals shimmering seams of water, angling across rocky minerals. And Great Heights, with its rich, glowing woodgrain textures, varies in tone across expanding spaces.

Unique patterns born from nature, with sophisticated hues designed to enrich and enliven enjoyable interior spaces. Available in planks and squares.

DE

Von der Natur inspirierte LVT-Designs

Entdecken Sie Fresco Valley, eine einzigartige LVT-Kollektion, die durch feine, natürliche Details in drei originellen Designs besticht.

Cliff stellt fließende Gesteinsschichten dar, die eine organische Struktur zeigen. Ridge erinnert an schimmerndes Wasser, das sich über felsige Mineralien windet. Great Heights variiert mit reichhaltigen, leuchtenden Holzmaserungen in verschiedenen Farbtönen.

Die einzigartigen Muster in raffinierten Farben sind von der Natur inspiriert und beleben Ihre Innenräume. Cliff und Great Heights sind im Plankenformat 25 × 100 cm erhältlich, Ridge im Fliesenformat 50 × 50 cm.

FR

Pour un sol vinyle édifiant

Voici Fresco Valley, une collection unique de vinyles modulaires (LVT) qui intègre des détails subtils et naturels dans trois motifs exclusifs.

Cliff présente des strates fluides de pierre et un effet pointillé à la texture organique. Ridge s'inspire des cours d'eau passant à travers la roche montagneuse. Enfin le motif de Great Heights varie en ton, agrandissant ainsi l'espace avec un grain de bois riche et brillant.

Ces motifs uniques inspirés de la nature et aux teintes sophistiquées ont été conçus pour enrichir et animer des espaces intérieurs agréables. Disponibles en lames ou en dalles.

NL

Voor fantastisch LVT-design, biedt de natuur de beste inspiratie

Beleef Fresco Valley, een prachtige, unieke collectie LVT die natuurlijke details integreert in drie originele ontwerpen.

Cliff laat de vloeiende vormen van steenlagen zien, gestippeld met organische textuur. Ridge onthult glinsterende waternaden die zich ontvouwen over rotsachtige mineralen. En Great Heights, met zijn rijke houtnerfstructuren, brengt variatie aan in grote ruimtes.

Drie unieke patronen, gebaseerd op de natuur. Met verfijnde tinten speciaal ontworpen om binnenruimtes te verrijken. Verkrijgbaar in planks en vierkanten.

ES

Para lograr un mejor diseño en nuestro LVT, la naturaleza funciona

Fresco Valley, es una hermosa colección de LVT que integra detalles naturales únicos en tres originales diseños.

Cliff se expresa a través de fluidas capas de piedra, punteadas con textura orgánica. Ridge revela un veteado brillante de agua sobre minerales rocosos. Y Great Heights, con sus ricas y brillantes texturas de vetas de madera, combina sus tonalidades en la medida que se expanden los interiores.

Patrones únicos nacidos de la naturaleza, con tonos sofisticados diseñados para enriquecer y animar interiores agradables. Disponible en lamas y losetas cuadradas.



Cliff Colour Range



A02401 LAPIS



A02402 SANDSTONE



A02403 LIMESTONE



A02404 ALABASTER



A02405 GRANITE



A02406 IRONSTONE





PRODUCT GREAT HEIGHTS COLOUR DOUGLAS FIR INSTALLED HERRINGBONE

Great Heights Colour Range



A02501 GREY PINE



A02502 HARD MAPLE



A02503 WHITE OAK



A02504 DOUGLAS FIR




A02505 SEQUOIA



A02506 BIRCH


Ridge Colour Range



A02301 PHANTOM



A02302 SHADE



A02303 SAGE



A02304 AGATE



A02305 MUSHROOM



A02306 BOULDER





PRODUCT GREAT HEIGHTS COLOUR BIRCH
PRODUCT CLIFF COLOUR IRONSTONE
PRODUCT RIDGE COLOUR AGATE

Ceramor+™ coating and Sound Choice+™ backing

EN

More protection from top to bottom

Who doesn't love an upgrade? Together, Ceramor+ and Sound Choice+ are the next step in LVT. Bringing more slip-resistant and sound insulation technologies to the performance you expect from Interface.

Ceramor+ ceramic bead coating meets R10 and provides a pendulum rating of 36+ in dry and wet conditions, indicating a low slip potential. And our Sound Choice+ backing supports even quieter spaces with a ΔLw of up to 19dB.

DE

Mehr Schutz, mehr Ruhe

Unsere LVT-Produkte erhalten ein Upgrade. Ceramor+ und Sound Choice+ setzen gemeinsam neue Maßstäbe für unsere elastischen Bodenbeläge. Sie bieten verbesserte rutschhemmende sowie schalldämmende Technologien und damit die Leistung, die Sie von Interface erwarten.

Die UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung Ceramor+ erfüllt die Kriterien der Rutschhemmklasse R10 und erzielt beim Pendeltest einen Wert von 36+ für trockene und nasse Bedingungen, was auf ein geringes Rutschpotential hinweist. Zudem sorgt unser Akustikrücken Sound Choice+ mit einem ΔLw von bis zu 19 dB für ein erhöhtes Trittschallverbesserungsmaß und somit ruhigere Räume.

FR

Plus d'adhérence, plus de silence

Nos sols LVT s'améliorent. Ensemble, Ceramor+ et Sound Choice+ marquent une nouvelle avancée pour nos produits LVT. Offrant encore plus de technologies antidérapantes et d'isolation acoustique, tout en conservant les performances attendues d'Interface.

La finition en perles céramiques Ceramor+ répond à la norme R10 et atteint un indice pendulaire de 36+ en conditions sèches et humides, réduisant ainsi le risque de glissance. Quant à notre sous-couche Sound Choice+, elle garantit un confort acoustique optimal avec une réduction sonore jusqu'à 19 dB.

NL

Meer bescherming van boven tot onder

Wie houdt er niet van een upgrade? Ceramor+ en Sound Choice+ zijn samen de volgende stap in LVT. Ze brengen meer antislip- en geluidsisolatietechnologieën naar de prestaties die je verwacht van Interface.

Ceramor+ keramische parelcoating voldoet aan R10 slipbestendigheid en biedt een slingerwaarde van 36+ in droge en natte omstandigheden, wat duidt op een laag slippotential. En onze Sound Choice+ drager ondersteunt nog stillere ruimtes met een ΔLw tot 19 dB.

ES

Más adherencia, más silencio.

Nuestros pavimentos LVT mejoran. Juntos, Ceramor+ y Sound Choice+ marcan un nuevo avance para nuestros productos LVT. Ofrecen aún más tecnologías antideslizantes y de aislamiento acústico, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento esperado de Interface.

El acabado Ceramor+ cumple con la norma R10 y alcanza un índice pendular de 36+ tanto en condiciones secas como húmedas, reduciendo así el riesgo de deslizamiento. En cuanto a nuestra base Sound Choice+, garantiza un confort acústico óptimo con una reducción sonora de hasta 19 dB.

Sustainability & Performance

Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

6.8_{kg CO₂}

Total Recycled Content

39_%

Total Virgin Content (non recycled)

61_%

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

up to 19_{dB}

Wear Classification

Class 33 Heavy Commercial /
42 General Light Industrial

Potential Green Building Contribution and Certifications



* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

For more information and to see contributions for each visit [interface.com](https://www.interface.com)

- DE

Verlegung von LVT und Teppichfliesen **ohne** Übergangsschienen.
- FR

Mélangez nos vinyles LVT et nos dalles de moquette **sans** barre de seuil.
- NL

Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingstukken.
- ES

Instala nuestro LVT junto a nuestra moqueta modular **sin necesidad** de tiras de transición.

Technical Specifications

Product Definition	
Konstruktion	High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Description	Vinyle LVT haute performance, contenant 39% de calcaire recyclé pré-consommation
Type	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegel bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
Descripción	Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo
Finish	
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating
Finition	Ceramor+™ - UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Slijtlaag	Ceramor+™ - Finition améliorée à base de céramique
Acabado	Ceramor+™ - UV-gestabiliseerde keramische parelcoating
	Ceramor+™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV
Wear Layer Thickness / Nutzschichtdicke / Épaisseur couche d'usure / Dikte slijtlaag / Espesor de la capa de uso	
0.55 mm (EN ISO 24340)	
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total	
6320 g/m² (EN ISO 23997)	
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total	
4.5 mm (EN ISO 24346)	
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte	
Sound Choice+™ Acoustic Backing	
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	
EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial	
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	
Euroclass Bfl s1 (EN 1350-1)	
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	
≤ 0.25 % (ISO 23999)	
Curling / Wellung / Incurvation / Opkrullen / Abarquillamiento /	
≤ 2 mm (ISO 23999)	
Residual Indentation / Resteindrucksverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid / Huella residual /	
≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)	
Chemical Resistance / Chemische Beständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid / Resistencia a los productos químicos/	
Very Good (EN ISO 26987)	
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Aislamiento acústico al impacto	
up to 19 dB (EN ISO 10140-3)	
Determination of Anti-Slip / Rutschhemmung / Glissance humide / Slipweerstand / Resistencia al deslizamiento	
R10 (EN 16165 – Annex B)	
Pendulum Wet & Dry 4S	
36+ Low slip potential (EN 16165 – Annex C)	
Style A023 (Ridge) A024 (Cliff) A025 (Great Heights)	
50 x 50 cm (Ridge), 25 x 100 cm (Cliff & Great Heights) - 2.5m² Box (EN ISO 24342)	

24

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP MOC2024-0087

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea

24

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP MOC2024-0087

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea

MONOLITHIC

ASHLAR

BRICK

QUARTER TURN

HERRINGBONE

ASHLAR

≥0,30

≤2,0 kV

up to 19dB

≥ 6

Bfl-s1

Compliant with:
• AgBB
• LEED EQ 4.3 credit

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Ridge	A02301	Phantom	35.5	87
	A02302	Shade	55.7	23.6
	A02303	Sage	39.5	11.0
	A02304	Agate	61.0	29.2
	A02305	Mushroom	56.7	24.6
	A02306	Boulder	39.4	10.9
Cliff	A02401	Lapis	38.8	10.5
	A02402	Sandstone	63.8	32.5
	A02403	Limestone	61.2	29.4
	A02404	Alabaster	75.6	49.2
	A02405	Granite	58.5	26.5
	A02406	Ironstone	49.4	17.9
Great Heights	A02501	Grey Pine	56.1	24.0
	A02502	Hard Maple	65.5	34.7
	A02503	White Oak	66.2	35.6
	A02504	Douglas Fir	66.3	35.7
	A02505	Sequoia	58.9	26.9
	A02506	Birch	64.2	33.0

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de Colour, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Couleurs réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Couloiris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Coloures del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Colour de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

www.interface.com

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270