

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE – Hochleistungsfähige heterogene luxuriöse Vinyl-Fliesen (LVT) als Bodenbelag mit **Stein-Optik**, 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt wahlweise „in eine Richtung, im Verlegemodus ashlar, brick, schachbrett-artig oder richtungsfrei“ auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Uzin 2100**, verlegbar ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den Bodenbelag

Beanspruchungsklasse EN 10874:
Class 33 Heavy Commercial bzw.
Class 42 General Light Industrial
Antistatik: permanent

Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsggeeignet, trittschalldämmend

Kennzeichnende Merkmale des Bodenbelags

Oberflächenbeschichtung aus **Ceramor+™**
UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht,
Nutzschichtdicke 0,55 mm (EN ISO 24340),
Gesamtgewicht 6320 g/m² (EN ISO 23997),
Gesamtdicke 4,5 mm (EN ISO 24346),
Rückenkonstruktion **Sound Choice™** + Acoustic Backing

Bauphysikalische Anforderungen an den Bodenbelag:

Schwerentflammbarkeit: BFI s1 (EN 13501),
Dimensionsstabilität ISO 23999: <=0,25%,
Wellung <=2 mm (ISO23999),
Flexibilität: Method A – Pass (EN ISO 24344)
Abriebshemmung: Gruppe T (EN 660-2)
Resteindrucksverhalten: <=0,2 mm (EN ISO 24343-1)
Rutschhemmung: R 10 (DIN 51130)
Chemische Beständigkeit: sehr gut (EN ISO 269897)
Trittschallverbesserungsmaß: bis zu 19 dB (EN ISO 10140-3)

Konstruktion: Oberseitengestaltung in Form einer Stein-Optik mittels phthalat-freien PVC-Print-Films, geschützt durch die UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht – **Ceramor+™** – sowie die eigentliche Strapazierschicht aus Polyurethan, stabilisiert durch eine Glasfaserschicht in der phthalat-freien PVC-Rückenbeschichtung, Produktabschluß rückseitig durch das **Sound Choice™** + Acoustic Backing
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

EPD - Umwelt-Produkt-Deklaration

CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 6,8 Kg CO₂ eq./m²

Erzeugnisse:

LVT Look Both Ways

- Walk About
- Walk of Life
- Walk on By
- Walk the Ailse

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

alternativ

*** fest verkleben auf Treppen** mit Hilfe von
Uzin KE 66

€/m² netto:

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Summe "LVT Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....