

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE – Hochleistungsfähige heterogene luxuriöse Vinyl-Fliesen (LVT),
als Bodenbelag mit **Holz-Optik**, 25 x 100 cm,
selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschleiß
wahlweise „in eine Richtung, im Verlegemodus
ashlar oder fischgrätartig“ auf handelsüblicher Fixierung,
z.B. **Uzin 2100**, verlegbar ohne Betriebsunterbrechungen
auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar,
frei Baustelle liefern und auf gemäß
VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem
Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht
bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar
und antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den Bodenbelag

Beanspruchungsklasse EN 10874:
Class 42 General Light Industrial
Antistatik: permanent
Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsggeeignet, trittschalldämmend

Kennzeichnende Merkmale des Bodenbelags

Oberflächenbeschichtung aus **Ceramor+™**
UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht,
Nutzschichtdicke 0,55 mm (EN ISO 24340),
Gesamtgewicht 6320 g/m² (EN ISO 23997),
Gesamtdicke 4,5 mm (EN ISO 24346),

Bauphysikalische Anforderungen an den Bodenbelag:

Schwerentflammbarkeit: BFI s1 (EN 13501),
Dimensionsstabilität ISO 23999: <=0,25%,
Wellung <=2 mm (ISO23999),
Flexibilität: Method A – Pass (EN ISO 24344)
Abriebshemmung: Gruppe T (EN 660-2)
Resteindrucksverhalten: <=0,2 mm (EN ISO 24343-1)
Rutschhemmung: R 9 /R10 (DIN 51130)
Chemische Beständigkeit: sehr gut (EN ISO 269897)
Trittschallverbesserungsmaß: bis zu 19 dB (EN ISO 10140-3)

Konstruktion: Oberseitengestaltung in Form einer
Holz-Optik mittels phthalat-freien PVC-Print-Films,
geschützt durch die UV-stabilisierte keramische Perl-
deckschicht – **Ceramor+™** – sowie die eigentliche
Strapazierschicht aus Polyurethan, stabilisiert
durch eine Glasfaserschicht in der phthalatfreien
PVC-Rückenbeschichtung, Produktabschluss rück-
seitig durch das **Sound Choice™** + Acoustic Backing

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Umwelt-Produkt-Deklaration

CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 6,8 Kg CO₂ eq./m²

Erzeugnis: Northern Grain

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

alternativ

*** fest verkleben auf Treppen** mit Hilfe von
Uzin KE 66

€/m² netto:

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Summe "Vinyl Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....