
Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

Interface Tufting-Teppichmodule

als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend,
maßbeständig, mit minimalem Verschnitt
richtungsfrei auf handelsüblicher Fixierung,

Graphlokk oder auch schwimmend mittels

Tac Tiles Haftetiketten

verlegbar ohne Betriebsunterbrechungen auch
leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle
liefern und auf gemäß VOB DIN 18365
vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach
Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet,
wiederaufnehmbar und antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den
textilen Bodenbelag:**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):
Klasse 33 / LC1

Computerguard Ausrüstung:
permanent antistatisch oder ableitfähig,
Erdableitwiderstand $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungs-
geeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen
Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht 624 g/m²
Polschichtdicke 3 mm
Gesamtdicke 6,4 mm
Gesamtgewicht 3.900 g/m²
Teilung 1/10
Noppenzahl/m² 181.346

**Bauphysikalische Anforderungen an den
textilen Bodenbelag:**

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2$ %
Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB
Schallabsorptionskoeffizient (α_w): 0,20
Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,07 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

Oberseitengestaltung: tuftgemusterte strukturierte
Schlingenqualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % recyceltes Polyamid garngefärbt

Rückenkonstruktion: CQuest Bio

Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und
Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend,
erneuerbar, PVC- und bitumenfrei mit deutlich
reduziertem CO₂ Fußabdruck

CO₂ Fußabdruck (Cradle to Gate): 2,33 kg CO₂ eq./m²

Recycler + Biobasierter Anteil: 81,9 %

Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: Connected Ethos 100

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

Interface Teppichelemente verlegen –

* Ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen und daher ohne Entwicklung entsprechender leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unterbodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend DGNB **mittels Tac Tiles** Spezialhaftetiketten - auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw. schwimmend und permanent antistatisch verlegen €/m² netto:

.....

alternativ

* **antistatisch** oder ableitfähig, „lose“/wiederaufnehmbar auf Fixierung verlegen €/m² netto:

.....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....