

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule

als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt monolithisch, brik, ashlar oder Schachbrettartig auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk® von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface** verlegbar ohne Betriebsunterbrechungen, leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):

Klasse 33 / LC2

Computerguard-Ausrüstung, permanent Antistatisch

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen

Bodenbelags gemäß DIN 66095:

Poleinsatzgewicht 774 g/m²

Polschichtdicke 2,8 mm

Gesamtdicke 6,5 mm

Gesamtgewicht 3.995 g/m²

Teilung 1/10

Noppenzahl/m² 271.009

Bauphysikalische Anforderungen an den

textilen Bodenbelag:

Dimensionsstabilität ISO 2551: ≤ 0,2 %

Stuhlrollenprüfung EN 985: ≥ 2,4

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB

Schallabsorption EN ISO 11654: α_w 0,20

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

Oberseitengestaltung: tuftgemusterte strukturierte

Schlingenqualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % recyceltes Polyamid garngefärbt

Rückenkonstruktion: CQuestBio®

Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei mit deutlich reduziertem CO₂ Fußabdruck

CO₂ Fußabdruck (Cradle to Gate): 2,64 kg CO₂ eq./m²

Recycler + Biobasierter Anteil: 91,8 %

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: Crafted Connections Dual Effect CQuestBio®

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Interface Teppichelemente verlegen –

* ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen
und daher ohne Entwicklung entsprechender
leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unter-
bodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar
**im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend
DGNB mittels TacTiles® - Spezialhaftetiketten –**
auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unter-
boden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw.
schwimmend und permanent antistatisch verlegen

€/m² netto:

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**