
Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

Interface Tufting-Teppichmodule

als textilen Bodenbelag, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt quadersteinartig oder fischgrät auf handelsüblicher Fixierung, **Graphlokk oder auch schwimmend mittels Tac Tiles Haftetiketten** verlegbar ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):

Klasse 33 / LC2

Ausrüstung:

permanent antistatisch

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen

Bodenbelags gemäß DIN 66095:

Poleinsatzgewicht 882 g/m²

Polschichtdicke 3,6 mm

Gesamtdicke 8,8 mm

Gesamtgewicht 4.457 g/m²

Teilung 1/10

Noppenzahl/m² 132.000

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Dimensionsstabilität ISO 2551: ≤ 0,2 %

Stuhlrollenprüfung EN 985: ≥ 2,4

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 26 dB

Schallabsorptionskoeffizient (α_w): 0,20

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

Oberseitengestaltung: tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % recyceltes Polyamid garngefärbt

Rückenkonstruktion: CQuest Bio

Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei mit deutlich reduziertem CO₂ Fußabdruck

CO₂ Fußabdruck (Cradle to Gate): 3,11 kg CO₂ eq./m²

Recycelter + Biobasierter Anteil: 91,4 %

Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: Dressed Lines Accent Hour CQB

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

Interface Teppichelemente verlegen –

* Ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen und daher ohne Entwicklung entsprechender leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unterbodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend DGNB **mittels Tac Tiles** Spezialhaftetiketten - auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw. schwimmend und permanent antistatisch verlegen €/m² netto:

.....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....