

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....  
**INTERFACE Tufting-Teppichmodule**

**CO<sup>2</sup>-negativ (Cradle to Gate)**

als textilen Bodenbelag in Plankenform,  
25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit  
minimalem Verschnitt, Verlegeweise Herringbone  
**schwimmend auf handelsüblicher Fixierung,**  
**z.B. Graphlokk von Interface oder, ohne Einsatz**  
**von flüssigen Klebstoffen, mittels TacTiles**  
**Haftetiketten** verlegbar, frei Baustelle liefern.  
Ausführung gemäß VOB DIN 18365 stuhlrollengeeignet,  
wieder aufnehmbar und antistatisch verlegbar.

**Funktionelle Anforderungen an den  
textilen Bodenbelag:**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):  
Klasse 33 / LC1

**Antistatik:** permanent

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungs-  
geeignet, schall- und wärmeisolierend

**Computerguard**-Ausrüstung, permanent  
antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$

**Kennzeichnende Merkmale des textilen  
Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht 407 g/m<sup>2</sup>

Polschichtdicke 2,4 mm

Gesamtdicke 6 mm

Gesamtgewicht 3.365 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/12

Noppenzahl/m<sup>2</sup> 313.985

Lichteinheit  $\geq 7$  (ISO 105-B02)

**Bauphysikalische Anforderungen an den  
textilen Bodenbelag:**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2$  %

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 24 dB

Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient:  $\alpha_w 0,15$

Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,07 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN ISO 13501 Cfl s1

**Oberseitengestaltung:** hochwertige  
tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** Marken-Polyamid mit 75 % recyceltem Anteil

**Rückenkonstruktion: CQuest™ BioX**

Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und  
Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend,  
erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

**Embodied Carbon / Verbaute Emissionen**

(Cradle to Gate): -0,3 kg CO<sub>2</sub> eq./m<sup>2</sup>

**Recycler + Biobasierter Anteil Gesamt: 82,7 %**

**ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage**

**Environmental Product Declaration**

**Erzeugnis: Embodied Beauty Tokyo Texture CQuestBioX**

**Einbauort:** .....

**Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto:** .....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"  
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....