

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule

als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar antistatisch bzw. ableitfähig und stuhlrollen-geeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):

Klasse 33 / LC2

Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags

Poleinsatzgewicht 814 g/m²

Polschichtdicke 4,1 mm

Gesamtdicke 7,3 mm

Gesamtgewicht 3.970 g/m²

Teilung 1/12

Noppenzahl/m² 167.560

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag DIN 66095:

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2$ %

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß ISO 140: 27 dB

Gewichteter Absorptionskoeffizient: α_w 0,20

Wärmedurchlasswiderstand ISO 6946: 0,092 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl-s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % recyceltes Polyamid

Rückenkonstruktion: CQuest™Bio

Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 2,72 kg CO₂ eq./m²

Recycler + Biobasierter Anteil gesamt: 93,99 %

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: Equilibrium CQB

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....

Interface Teppichelemente verlegen

ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen
und daher ohne Entwicklung entsprechender
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. unterboden-
schonend und rückstandsfrei rückbaubar
im Sinne der Gebäudezertifizierung
entsprechend DGNB mittels **TacTiles®** –
Spezialhaftetiketten – auf entsprechend
EN 18365 vorbereitetem Unterboden
stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw.
schwimmend und permanent antistatisch
verlegen

Erzeugnis: Interface TacTiles®

Einbauort:

Lieferung TacTiles 500 Stck/Rolle netto:

Verlegung der Teppichfliesen (wieder-
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-
rollengeeignet, schwimmend)

€/m² netto:

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....