

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule

als textilen Bodenbelag in Fliesenform, 50 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt, Verlegeweise – quadersteinartig oder Fischgrät, auf handelsüblicher Fixierung, z.B.

Graphlokk von Interface oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface

verlegbar ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar, antistatisch oder ableitfähig verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):

Klasse 33 / LC3

Antistatik: permanent, oder ableitfähig

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:

Poleinsatzgewicht: 1034 g/m²

Polschichtdicke: 5,4 mm

Gesamtdicke: 9,5 mm

Gesamtgewicht: 4.565 g/m²

Teilung: 1/10

Noppenzahl/m²: 120.170

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2$ %

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB

Schallabsorptionsgrad: aw 0,20

Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,108 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN ISO 13501: Bfl s1

Oberseitengestaltung: tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Weboptik

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % recyceltes garngefärbtes Polyamid

Rückenkonstruktion: CQuest™ Bio
Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 3,38 kg CO₂ eq./m²

Recycler + Biobasierter Anteil gesamt: 83 %

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: Portmanteau 49 (PM 49)

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

Interface Teppichelemente verlegen

*ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen
und daher ohne Entwicklung entsprechender
leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unter-
bodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar
**im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend
DGNB mittels TacTiles®** – Spezialhaftetiketten –
auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unter-
boden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw.
schwimmend und permanent antistatisch verlegen

€/m² netto:

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....