



Método de Instalación



Espiga

Ashlar

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.

Producto Flash Line **Color** 4289005 Grey Flash

[-CO2]

Especificaciones de producto


Número de producto	4289
Construcción del producto	Pavimento textil modular bucle de bajo perfil con diseño (Microtuft)
Composición fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Soporte estándar	CQuest™BioX
Tamaño - Número de piezas por caja	25 x 100 cm – 5 m² Box
Peso Fibra	478 g/m² ± 5%
Peso Total	3880 g/m² ± 5%
Altura Fibra	0 mm +15% / - 10%
Espesor Total	5,7 mm ± 0,5 mm
Galga x 10 cm	5/64 - 50.4
Puntadas m²	186.480/m² ±5%

Especificaciones de rendimiento

Clasificación al tráfico	EN 1307 33 Tráfico intenso					
Resistencia a sillas con ruedas	≥2,4 (EN 985) Uso Continuo					
Inflamabilidad	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Solidez de color	≥7 (ISO 105-B02)					
Valor de Reflexión de la luz (LRV)	Valor LRV – L			Valor LRV – Y		
	23,49			3,95		
Estabilidad Dimensional	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Impacto Aislamiento Acústico ΔL _w EN ISO 10140-3	16 dB					
Clasificación de Absorción de Sonido (α _w) EN ISO 11654	0,15					
Absorción de sonido (α _s) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,01	0,01	0,06	0,14	0,25	0,33

Especificaciones ambientales

Total contenido reciclado	44,4%
Pre-consumo (Total)	30,8%
Post-consumo (Total)	13,6%
Contenido fibra reciclada	100%
Pre-consumo (Fibra)	50%
Post-consumo (Fibra)	50%
Total contenido biológico	41,73%
Total contenido reciclado y biológico	86,13%
Calidad del aire interior	GUT Prodis ID PENDING M1 Emission Certification -CQB Cumple con crédito LEED EQ 4.3 Francés A+ GLP 100209 GUI Estándar
Contribución Potencial a Edificación Verde	
BREEAM (UK/Internacional)	Ver potencial contribución BREAM
LEED (US/Internacional)	Ver potencial contribución Leed
HQE (Francia)	Ver potencial contribución HQE
DGNB (Alemania)	Ver potencial contribución DGNB
Declaración Ambiental de Producto	wc_eu-epd-int-4789834002-flashline-cbc1-en

Huella de carbono del ciclo de vida completo	De acuerdo con EPD o método de cálculo EPD
Carbono Incorporado (Cradle to Gate)	-1,1 kg CO ₂ eq./m ²
Ciclo vida completo de Carbono	Certificado Carbon Neutral Floors™
Impactos de instalación	
Residuos de instalación	En una instalación típica (edificio rectangular, instalado antes de paredes), utilizando el siguiente método de instalación: Ashlar – 3-5 % Herringbone 3-5% Como referencia: un rollo de 2 m de ancho normalmente genera entre un 7-10% de residuos de instalación
TacTiles®	Optimizado para la instalación sin cola con conectores TacTiles® con prácticamente cero COV
Opciones al final de su vida útil	
Reciclaje	Se puede devolver a través del programa ReEntry de Interface y ser reutilizado como materia prima en nuevos pavimentos modulares textiles
ReUse	Se puede limpiar y reutilizar en una zona no crítica para extender su vida útil
Residuos en energía	Se puede incinerar en una planta de residuos de energía apropiada
Información Técnica	
Instalación	Ver guía de instalación recomendada por Interface
Mantenimiento	Ver pautas de mantenimiento recomendadas por Interface
Garantía	15 años
Localidad de fabricación	ISO 9001, 14001 & 45001 Instalaciones Certificadas en Europa
Calificación de rendimiento	
 16 dB 0,15 ≥7 0,042 m ² K/W ≥2,4	

Certificaciones