



Método de Instalación



No-direccional

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.

Colección Human Connections Producto Moss Color 8341003 Flint/moss

Especificaciones de producto						
Número de producto	8341					
Construcción del producto	Pavimento textil modular de pelo cortado estructurado/Tapestry					
Composición fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa					
Soporte estándar	CQuest™Bio					
Tamaño - Número de piezas por caja	50 x 50 cm – 3 m² Box					
Peso Fibra	916 g/m² ± 5%					
Peso Total	4434 g/m² ± 5%					
Altura Fibra	4 mm +15% / - 10%					
Espesor Total	7,9 mm ± 0,5 mm					
Galga x 10 cm	1/10 - 39.4					
Puntadas m²	139.870/m² ±5%					
Especificaciones de rendimiento						
Clasificación al tráfico	EN 1307 33 Tráfico intenso					
Resistencia a sillas con ruedas	≥2,4 (EN 985) Uso Continuo					
Inflamabilidad	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Solidez de color	≥7 (ISO 105-B02)					
Valor de Reflexión de la luz (LRV)	Valor LRV – L			Valor LRV – Y		
	46,5			15,6		
Estabilidad Dimensional	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Impacto Aislamiento Acústico ΔL _w EN ISO 10140-3	25 dB					
Clasificación de Absorción de Sonido (α _w) EN ISO 11654	0,20					
Absorción de sonido (α _s) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,02	0,03	0,09	0,27	0,45	0,57

Especificaciones ambientales						
Total contenido reciclado	84,2%					
Pre-consumo (Total)	73,9%					
Post-consumo (Total)	10,3%					
Contenido fibra reciclada	100%					
Pre-consumo (Fibra)	50%					
Post-consumo (Fibra)	50%					
Total contenido biológico	8,54%					
Total contenido reciclado y biológico	92,74%					
Calidad del aire interior	GUT Prodis ID D9EFBDB9 GLP 100209 Francés A+ Cumple con crédito LEED EQ 4.3 M1 Emission Certification -CQB GUI Estándar					
Contribución Potencial a Edificación Verde						
BREEAM (UK/Internacional)	Ver potencial contribución BREAM					
LEED (US/Internacional)	Ver potencial contribución Leed					
HQE (Francia)	Ver potencial contribución HQE					
DGNB (Alemania)	Ver potencial contribución DGNB					
Declaración Ambiental de Producto	MR-ULE-EPD-INT-20200265-EN-CQB					

Huella de carbono del ciclo de vida completo	De acuerdo con EPD o método de cálculo EPD
Carbono Incorporado (Cradle to Gate)	3,64 kg CO ₂ eq./m²
Ciclo vida completo de Carbono	Certificado Carbon Neutral Floors™
Impactos de instalación	
Residuos de instalación	En una instalación típica (edificio rectangular, instalado antes de paredes), utilizando el siguiente método de instalación: No-direccional – 1-2% Como referencia: un rollo de 2 m de ancho normalmente genera entre un 7-10% de residuos de instalación
TacTiles®	Optimizado para la instalación sin cola con conectores TacTiles® con prácticamente cero COV
Opciones al final de su vida útil	
Residuos en energía	Se puede incinerar en una planta de residuos de energía apropiada
ReUse	Se puede limpiar y reutilizar en una zona no crítica para extender su vida útil
Reciclaje	Se puede devolver a través del programa ReEntry de Interface y ser reutilizado como materia prima en nuevos pavimentos modulares textiles

Información Técnica	
Instalación	Ver guía de instalación recomendada por Interface
Mantenimiento	Ver pautas de mantenimiento recomendadas por Interface
Garantía	15 años
Localidad de fabricación	ISO 9001, 14001 & 45001 Instalaciones Certificadas en Europa

Calificación de rendimiento	
            	25 dB 0,20 ≥7 0,102 m² K/W ≥2,4

Certificaciones	
	   