

Método de Instalación



No-direccional

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.

Colección Human Connections **Producto** Paver **Color** 8337003 Flint

Especificaciones de producto

Número de producto	8337
Construcción del producto	Pavimento textil modular tufting bucle estructurado con diseño
Composición fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Soporte estándar	CQuest™Bio
Soportes opcionales (Leer más)	CQuestBio SONE, CQuestBio SONE+, ReCushion Bac®
Tamaño - Número de piezas por caja	50 x 50 cm – 4 m² Box
Peso Fibra	645 g/m² ± 5%
Peso Total	4093 g/m² ± 5%
Altura Fibra	3,4 mm +15% / - 10%
Espesor Total	6,7 mm ± 0,5 mm
Galga x 10 cm	1/12 - 47.2
Puntadas m²	172.280/m² ±5%

Especificaciones de rendimiento

Clasificación al tráfico	EN 1307 33 Tráfico intenso					
Resistencia a sillas con ruedas	≥2,4 (EN 985) Uso Continuo (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Inflamabilidad	Bfl-s1 Bajo pedido					
Solidez de color	≥7 (ISO 105-B02)					
Valor de Reflexión de la luz (LRV)	Valor LRV – L			Valor LRV – Y		
	39,8			11,2		
Estabilidad Dimensional	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Impacto Aislamiento Acústico ΔL _w EN ISO 10140-3	25 dB					
Clasificación de Absorción de Sonido (α _w) EN ISO 11654	0,15					
Absorción de sonido (α _s) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,02	0,03	0,06	0,17	0,26	0,34

Especificaciones ambientales


Total contenido reciclado	84,1%
Pre-consumo (Total)	76,2%
Post-consumo (Total)	7,9%
Contenido fibra reciclada	100%
Pre-consumo (Fibra)	50%
Post-consumo (Fibra)	50%
Total contenido biológico	9,26%
Total contenido reciclado y biológico	93,36%
Calidad del aire interior	GUT Prodis ID DA5DB7CB GLP 100209 Francés A+ Cumple con crédito LEED EQ 4.3 M1 Emission Certification -CQB GUI Estándar
Contribución Potencial a Edificación Verde	
BREEAM (UK/Internacional)	Ver potencial contribución BREAM
LEED (US/Internacional)	Ver potencial contribución Leed
HQE (Francia)	Ver potencial contribución HQE
DGNB (Alemania)	Ver potencial contribución DGNB
Declaración Ambiental de Producto	MR-ULE-EPD-INT-20200265-EN-CQB

Huella de carbono del ciclo de vida completo	De acuerdo con EPD o método de cálculo EPD
Carbono Incorporado (Cradle to Gate)	2,8 kg CO ₂ eq./m ²
Ciclo vida completo de Carbono	Certificado Carbon Neutral Floors™
Impactos de instalación	
Residuos de instalación	En una instalación típica (edificio rectangular, instalado antes de paredes), utilizando el siguiente método de instalación: No-direccional – 1-2% Como referencia: un rollo de 2 m de ancho normalmente genera entre un 7-10% de residuos de instalación
TacTiles®	Optimizado para la instalación sin cola con conectores TacTiles® con prácticamente cero COV
Opciones al final de su vida útil	
Residuos en energía	Se puede incinerar en una planta de residuos de energía apropiada
ReUse	Se puede limpiar y reutilizar en una zona no crítica para extender su vida útil
Reciclaje	Se puede devolver a través del programa ReEntry de Interface y ser reutilizado como materia prima en nuevos pavimentos modulares textiles

Información Técnica

Instalación	Ver guía de instalación recomendada por Interface
Mantenimiento	Ver pautas de mantenimiento recomendadas por Interface
Garantía	15 años
Localidad de fabricación	ISO 9001, 14001 & 45001 Instalaciones Certificadas en Europa

Calificación de rendimiento



Certificaciones

