Open Air 403 Accent

Product Definition Konstruktion Descripción Description Type Descrizione	Tufted Patterned Structured Loop Pile Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé Bouclè tufted strutturato
Pile Material Polfasermaterial Composición Fibra Composition Poolmateriaal Fibra	100% Recycled Solution Dyed Nylon 100% recyceltes Polyamid garngefärbt 100% Poliamida reciclada tintada en masa Polyamide 100% recyclé teint en masse 100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide 100% Poliammide tinta in massa riciclata
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	610 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4102 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	2.6 mm ±0.5 mm
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	6.7 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/12 – 47.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /Aantal noppen per m² / Densità Punti	164,394 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort /Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	23 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz	**250Hz**	**500Hz**	**1000Hz**	**2000Hz**	**4000Hz**	(EN ISO 354)
0.04	0.02	0.08	0.19	0.34	0.43	α_s

Style 9707 — 5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

EN 14041
DOP: 1037/128748

textile floor covering
EN 1307

NON DIRECTIONAL

33 | B_{FL}-s1 | L NCS | ≥0,30 | ≤2,0 kV | ≤10⁹Ω | 23dB | 0.20 | ≥7 | ≥ 2.4

Install with TacTiles®

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

CF2DBE98
www.pro-dis.info