



Installatiemethode



Om-en-om Ashlar Brick



Eénrichting

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Collectie Barricade **Product** Barricade One **Kleur** 4118002 Anthrazite

Product Specificaties

Product Code	4118
Constructie	Getufte tegel met textuur
Garen	100% Polyamide
Standaard Backing	CQuest™Bio
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 4 m ² Doos
Poolinzetgewicht	750 g/m ² ± 5%
Totaalgewicht	3879 g/m ² ± 5%
Poolhoogte	4 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	7,5 mm ± 0,5 mm
Gauge – Rijen per 10 cm	1/8 - 31.5
Aantal Noppen per m ²	118.800/m ² ±5%

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 32 General Contract	
Zwenkwiel Classificatie	≥2,0 (EN 985) Occasional Use	
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cf1-s1 (EN 13501-1)	
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)	
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L 19,6	LRV – Y 2,9
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)	

Milieu Specificaties

Totaal gerecyclede content	62,7%
Pre-consumer (Totaal)	62,7%
Post-consumer (Totaal)	0%
Gerecycled Garen	0%
Pre-consumer (Garen)	0%
Post-consumer (Garen)	0%
Totale biobased content	9,77%
Totale gerecyclede content & biobased content	72,47%
Binnenklimaat	GUT Prodis ID 8C4A0D7C Frans A+ GLP 100209 GUI Gold
Potentiële Green Building Bijdrage	
BREEAM (VK/Internationaal)	Bekijk potentiële BREEAM bijdrage
LEED (VS/Internationaal)	Toon potentiële Leed-bijdrage
HQE (Frankrijk)	Toon potentiële HQE-bijdrage
DGNB (Duitsland)	Toon potentiële DGNB-bijdrage
Environmental Product Declaration	In Progress

CO ₂ -voetafdruk over de volledige levenscyclus	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Gehele CO ₂ levenscyclus	Certificaat Carbon Neutral Floors™
Installatie Impact	
Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode: Brick – 3-5% Ashlar – 3-5 % Eénrichting – 3-4% Om-en-om – 3-4% Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
Einde Levenscyclus	
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-critische locatie om de levensduur te verlengen.
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.

Technische Informatie

Installatie	Zie aanbevolen Interface installatie-instructies
Onderhoud	Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies
Garantie	7 jaar
Productielocatie	ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Prestatie Kwalificatiess



Certificeringen

