



#### Installatiemethode



Eénrichting

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

**Collectie** Barricade **Product** Barricade Two **Kleur** 4200003 Brown

#### Product Specificaties

Product Code	4200
Constructie	Getufte Bouclé met Structuur
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Standaard Backing	CQuest™Bio
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 4 m² Doos
Poolinzetgewicht	726 g/m² ± 5%
Totaalgewicht	4005 g/m² ± 5%
Poolhoogte	3,6 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	6,7 mm ± 0,5 mm
Gauge – Rijen per 10 cm	5/32 - 25.2
Aantal Noppen per m²	100.800/m² ±5%

#### Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 32 General Contract	
Zwenkwiel Classificatie	≥2,0 (EN 985) Occasional Use (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)	
Brandveiligheid	Bfl-s1 Op aanvraag	
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)	
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L 22,2	LRV – Y 3,6
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)	

#### Milieu Specificaties

Totaal gerecyclede content	82,5%
Pre-consumer (Totaal)	73%
Post-consumer (Totaal)	9,5%
Gerecycled Garen	100%
Pre-consumer (Garen)	50%
Post-consumer (Garen)	50%
Totale biobased content	9,46%
Totale gerecyclede content & biobased content	91,96%
Binnenklimaat	GUT Prodis ID A0FEC6D0 Frans A+ <a href="#">GLP 100209</a> <a href="#">GUI Standard</a>


#### Potentiële Green Building Bijdrage

BREEAM (VK/Internationaal)	<a href="#">Bekijk potentiële BREEAM bijdrage</a>
LEED (VS/Internationaal)	<a href="#">Toon potentiële Leed-bijdrage</a>
HQE (Frankrijk)	<a href="#">Toon potentiële HQE-bijdrage</a>
DGNB (Duitsland)	<a href="#">Toon potentiële DGNB-bijdrage</a>
Environmental Product Declaration	<a href="#">EPD_Barricadell_CQB</a>

CO <sub>2</sub> -voetafdruk over de volledige levenscyclus	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	3,43 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Gehele CO <sub>2</sub> levenscyclus	Certificaat Carbon Neutral Floors™
<b>Installatie Impact</b>	
Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode:  Eénrichting – 3-4%  Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
<b>Einde Levenscyclus</b>	
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.
Recycling	Kan worden gerecycleerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.

**Technische Informatie**

Installatie	<a href="#">Zie aanbevolen Interface installatie-instructies</a>
Onderhoud	<a href="#">Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies</a>
Garantie	<a href="#">7 jaar</a>
Productielocatie	<a href="#">ISO 9001, 14001 &amp; 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa</a>

**Prestatie Kwalificatiess****Certificeringen**