



**Installatiemethode**



Richtingloos

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

**Product** Conscient **Kleur** 4195002 Factor

**Product Specificaties**

Product Code	4195
Constructie	Getufte Tip Sheared Bouclé met Patroon en Structuur
Garen	100% Solution Dyed Polyamide, waarvan 62,5% Biobased
Standaard Backing	CQuest™Bio
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 5 m² Doos
Poolinzetgewicht	686 g/m² ± 5%
Totaalgewicht	4090 g/m² ± 5%
Poolhoogte	2,9 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	5,8 mm ± 0,5 mm
Gauge – Rijen per 10 cm	1/10 - 39.4
Aantal Noppen per m²	173.360/m² ±5%

**Prestatie Specificaties**

Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,4 (EN 985) Continuous Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L					LRV – Y
	34,26					8,13
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	23 dB					
Waarde Geluidsabsorptie (α <sub>w</sub> ) EN ISO 11654	0,15					
Geluidsabsorptie (α <sub>s</sub> ) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,01	0,05	0,06	0,17	0,28	0,36

**Milieu Specificaties**

Totaal gerecyclede content	54%
Pre-consumer (Totaal)	54%
Post-consumer (Totaal)	0%
Gerecycled Garen	0%
Pre-consumer (Garen)	0%
Post-consumer (Garen)	0%
Totale biobased content	23,78%
Totale gerecyclede content & biobased content	88,98%
Binnenklimaat	GUT Prodis ID 8139DF56 <a href="#">Compliant with LEED EQ 4.3 credit</a> Frans A+ <a href="#">GLP 100209</a> <a href="#">GUI Gold</a>
Potentiële Green Building Bijdrage	
BREEAM (VK/Internationaal)	<a href="#">Bekijk potentiële BREEAM bijdrage</a>
LEED (VS/Internationaal)	<a href="#">Toon potentiële Leed-bijdrage</a>
HQE (Frankrijk)	<a href="#">Toon potentiële HQE-bijdrage</a>
DGNB (Duitsland)	<a href="#">Toon potentiële DGNB-bijdrage</a>
Environmental Product Declaration	<a href="#">CONSCIENT EPD-INT-20170202-CBC1-EN</a>
Cradle 2 Cradle	<a href="#">Conscient C2C Gold</a>

CO <sub>2</sub> -voetafdruk over de volledige levenscyclus	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	6,8 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Gehele CO <sub>2</sub> levenscyclus	Certificaat Carbon Neutral Floors™
<b>Installatie Impact</b>	
Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode:  Richtingloos – 1-2%  Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
<b>Einde Levenscyclus</b>	
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.

**Technische Informatie**

Installatie	<a href="#">Zie aanbevolen Interface installatie-instructies</a>
Onderhoud	<a href="#">Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies</a>
Garantie	15 jaar
Productielocatie	<a href="#">ISO 9001, 14001 &amp; 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa</a>

**Prestatie Kwalificatiess**

23 dB   0,15   ≥7   0,077 m<sup>2</sup> K/W   ≥2,4

**Certificeringen**