



#### Installatiemethode



Om-en-om      Éénrichting

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Collectie Employ    Product Employ Loop    Kleur 4197001 Raffia

#### Product Specificaties

Product Code	4197
Constructie	Getufte Bouclé
Garen	100% Solution Dyed Polyamide
Standaard Backing	CQuest™Bio
Optionele Backing(s) ( <a href="#">Lees meer</a> )	ReCushion Bac®, CQuestBio SONE, CQuestBio SONE+
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 5 m² Doos
Poolinzetgewicht	518 g/m² ± 5%
Effectief Poolgewicht	335 g/m² ± 10%
Totaalgewicht	3734 g/m² ± 5%
Poolhoogte	2,6 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	5,6 mm ± 0,5 mm
Gauge – Rijen per 10 cm	1/10 - 39,4
Aantal Noppen per m²	200.940/m² ± 5%

#### Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
UPEC Classification	U3 P3 E1 C0					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,4 (EN 985) Continuous Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L			LRV – Y		
	52,27			20,39		
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie $\Delta L_w$ EN ISO 10140-3	24 dB					
Waarde Geluidsabsorptie ( $\alpha_w$ ) EN ISO 11654	0,15					
Geluidsabsorptie ( $\alpha_s$ ) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	-0,01	0,02	0,04	0,15	0,27	0,32

#### Milieu Specificaties


Totaal gerecyclede content	64,4%
Pre-consumer (Totaal)	64,4%
Post-consumer (Totaal)	0%
Gerecycled Garen	0%
Pre-consumer (Garen)	0%
Post-consumer (Garen)	0%
Totale biobased content	10,63%
Totale gerecyclede content & biobased content	75,03%
Binnenklimaat	GUT Prodis ID D9884A79 Frans A+ <a href="#">M1 Emission Certification -CQB</a> <a href="#">GLP 100209</a> <a href="#">GUI Standard</a>
Potentiële Green Building Bijdrage	
BREEAM (VK/Internationaal)	<a href="#">Bekijk potentiële BREEAM bijdrage</a>
LEED (VS/Internationaal)	<a href="#">Toon potentiële Leed-bijdrage</a>
HQE (Frankrijk)	<a href="#">Toon potentiële HQE-bijdrage</a>
DGNB (Duitsland)	<a href="#">Toon potentiële DGNB-bijdrage</a>
Environmental Product Declaration	<a href="#">EPD_EmployLoop_CQB</a>

CO <sub>2</sub> -voetafdruk over de volledige levenscyclus	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	6,26 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Gehele CO <sub>2</sub> levenscyclus	Certificaat Carbon Neutral Floors™
<b>Installatie Impact</b>	
Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode:  Om-en-om – 3-4%  Eénrichting – 3-4%  Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
<b>Einde Levenscyclus</b>	
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.

**Technische Informatie**

Installatie	<a href="#">Zie aanbevolen Interface installatie-instructies</a>
Onderhoud	<a href="#">Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies</a>
Garantie	<a href="#">15 jaar</a>
Productielocatie	<a href="#">ISO 9001, 14001 &amp; 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa</a>

**Prestatie Kwalificaties**



**Certificeringen**

