



#### Installatiemethode



Ashlar

Visgraat

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

**Collectie** On Line & Off Line **Product** Off Line **Kleur** 7559002 Mushroom/mustard

#### Product Specificaties

|  |   |
|--|---|
| Product Code                                       | 7559  |
| Constructie  | Getufte Bouclé met Patroon en Structuur         |
| Garen  | 100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide         |
| Standaard Backing                                  | CQuest™Bio                                      |
| Optionele Backing(s) ( <a href="#">Lees meer</a> ) | ReCushion Bac®, CQuestBio SONE, CQuestBio SONE+ |
| Formaat – Verpakking                               | 25 x 100 cm – 5 m² Doos                         |
| Poolinzetgewicht                                   | 718 g/m² ± 5%                                   |
| Totaalgewicht                                      | 3976 g/m² ± 5%                                  |
| Poolhoogte   | 3,8 mm +15% / - 10%                             |
| Totale Hoogte                                      | 6,9 mm ± 0,5 mm                                 |
| Gauge – Rijen per 10 cm                            | 1/12 - 47.2                                     |
| Aantal Noppen per m²                               | 169.920/m² ±5%                                  |

#### Prestatie Specificaties

|   |   |         |        |         |         |         |
|---|---|---------|--------|---------|---------|---------|
| Slijtvastheid   | EN 1307 33 Heavy Contract   |         |        |         |         |         |
| Zwenkwiel Classificatie                                   | ≥2,4 (EN 985) Continuous Use<br>(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1) |         |        |         |         |         |
| Brandveiligheid   | Bfl-s1 Op aanvraag  |         |        |         |         |         |
| Kleurechtheid – Licht                                     | ≥7 (ISO 105-B02)  |         |        |         |         |         |
| Lichtreflectiewaarde (LRV)                                | LRV – L   | LRV – Y |        |         |         |         |
|   | 48,7  | 17,35   |        |         |         |         |
| Maatvastheid  | ≤0,2% (ISO 2551/EN 986)   |         |        |         |         |         |
| Contactgeluid Absorptie ΔL <sub>w</sub><br>EN ISO 10140-3 | 25 dB   |         |        |         |         |         |
| Waarde Geluidsabsorptie (α <sub>w</sub> ) EN<br>ISO 11654 | 0,20  |         |        |         |         |         |
| Geluidsabsorptie (α <sub>s</sub> )<br>EN ISO 354          | 125 Hz  | 250 Hz  | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|   | 0,02  | 0,03    | 0,08   | 0,18    | 0,33    | 0,40    |


#### Milieu Specificaties

|   |  |
|---|--|
| Totaal gerecyclede content                    | 84,1%  |
| Pre-consumer (Totaal)                         | 75,1%  |
| Post-consumer (Totaal)                        | 9%   |
| Gerecycled Garen                              | 100%   |
| Pre-consumer (Garen)                          | 50%  |
| Post-consumer (Garen)                         | 50%  |
| Totale biobased content                       | 9,53%  |
| Totale gerecyclede content & biobased content | 93,63%   |
| Binnenklimaat                                 | GUT Prodis ID 21A66C49<br><a href="#">GLP 100209</a><br>Frans A+<br><a href="#">M1 Emission Certification -CQB</a><br><a href="#">GUI Standard</a> |
| Potentiële Green Building Bijdrage            |  |
| BREEAM (VK/Internationaal)                    | <a href="#">Bekijk potentiële BREEAM bijdrage</a>  |
| LEED (VS/Internationaal)                      | <a href="#">Toon potentiële Leed-bijdrage</a>  |
| HQE (Frankrijk)                               | <a href="#">Toon potentiële HQE-bijdrage</a>   |
| DGNB (Duitsland)                              | <a href="#">Toon potentiële DGNB-bijdrage</a>  |
| Environmental Product Declaration             | <a href="#">MR-ULE-EPD-INT-20200265-EN-CQB</a>   |

|  |   |
|--|---|
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk over de volledige levenscyclus | Volgens EPD of EPD rekenmethode   |
| Embodied Carbon (Cradle to Gate)                           | 3,12 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>  |
| Gehele CO <sub>2</sub> levenscyclus                        | Certificaat Carbon Neutral Floors™  |
| <b>Installatie Impact</b>                                  |   |
| Installatieverlies   | In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode:<br><br>Ashlar – 3-5 %<br>Visgraat – 3-5 %<br><br>Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op |
| TacTiles®  | Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten   |
| <b>Einde Levenscyclus</b>                                  |   |
| ReUse  | Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.  |
| Recycling  | Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.  |
| Waste to energy  | Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.   |

**Technische Informatie**

|                  |   |
|------------------|---|
| Installatie      | <a href="#">Zie aanbevolen Interface installatie-instructies</a>                        |
| Onderhoud        | <a href="#">Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies</a>                          |
| Garantie         | 15 jaar   |
| Productielocatie | <a href="#">ISO 9001, 14001 &amp; 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa</a> |

**Prestatie Kwalificatiess****Certificeringen**