



#### Verlegemethode



Richtungsfrei

Die Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.

**Produkt** Iridescence **Farbe** A01912 Blossom

#### Produktspezifikationen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Artikelnummer           | A019   |
| Konstruktion            | Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil |
| Oberflächenbeschichtung | Ceramor™- UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht                                  |
| Nutzschichtdicke        | (EN ISO 24340) 0.55 mm   |
| Gesamtdicke             | (EN ISO 24346) 4.5mm   |
| Gesamtgewicht           | (EN ISO 23997) 6880 g/m <sup>2</sup>   |
| Format - VPE            | 50 x 50 cm – 2.5m <sup>2</sup> Karton  |
| Rückenkonstruktion      | Sound Choice™ Akustik-Rückenbeschichtung   |

#### Leistungsspezifikationen

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| Beanspruchungsklasse                           | EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial |                       |
| CE Leistungserklärung                          | <a href="#">DOP PBRG-AHCK3R</a>                                |                       |
| UKCA Declaration of Performance                | <a href="#">DOP PBRG-AHCK3R</a>                                |                       |
| Stuhlrolleneignung                             | (ISO 4918 / EN425) Pass  |                       |
| Brennbarkeit                                   | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)                  |                       |
| Lichtechtheit                                  | ≥7 (ISO 105-B02)   |                       |
| Lichtreflexionswert (LRV)                      | LRV – L-Wert<br>59,59  | LRV – Y-Wert<br>27,67 |
| Dimensionsstabilität                           | (ISO 23999) ≤ 0.25%  |                       |
| Wellung  | (ISO 23999) ≤ 2 mm   |                       |
| Flexibilität                                   | (EN ISO 24344) Method A - Pass.                                |                       |
| Abriebshemmung                                 | (EN 660-2) Group T   |                       |
| Resteindrucksverhalten                         | mm(EN ISO 24343-1) ≤ 0.2                                       |                       |
| Rutschhemmung                                  | (DIN 51130) R10  |                       |
| Chemische Beständigkeit                        | (EN ISO 26987) Very Good                                       |                       |
| Trittschallverbesserungsmaß (ΔL <sub>w</sub> ) | 16 dB  |                       |

#### Umweltspezifikationen

|  |  |
|--|--|
| Gesamter recycelter Anteil                                   | 39%  |
| Innenraumluftqualität  | <a href="#">Indoor Air Comfort GOLD®</a><br>French A+<br><a href="#">M1 Emission Certification - LVT</a><br><a href="#">LVT Greenguard Gold</a>  |
| Potential Gebäudezertifizierung                              |  |
| BREEAM (UK/International)                                    | <a href="#">Potentieller BREEAM-Beitrag</a>  |
| LEED (USA/International)                                     | <a href="#">Potentieller LEED-Beitrag</a>  |
| DGNB (Deutschland)   | <a href="#">Potentieller DGNB-Beitrag</a>  |
| Umwelt-Produkt-Deklaration                                   | <a href="#">MR-ULE-EPD-INF-20170001-EN</a>   |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck des gesamten Produktlebenszyklus | Gemäß EPD bzw. EPD-Kalkulations-methode  |
| Embodied Carbon / Verbaute Emissionen (Cradle to Gate)       | 9,2 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>  |
| Gesamter CO <sub>2</sub> -Lebenszyklus                       | Carbon Neutral Floors™ zertifiziert  |
| Auswirkungen des Einbaus                                     |  |
| TacTiles®  | Bereiche bis zu einer Fläche von 50 m <sup>2</sup> können mit PVC TacTiles® - der klebstofffreien Lösung, nahezu frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) - von Interface installiert werden. |
| Optionen für das Produktlebensende                           |  |
| Vollständig recycelbar                                       | Das Produkt kann vollständig recycelt und für die Rückenkonstruktionen unserer Teppichfliesen wiederverwendet werden.  |
| ReUse  | Das Produkt kann gesäubert und in einem alternativen Bereich wieder eingesetzt werden.   |
| Materialzusammensetzung                                      | Ortho-phthalat-frei  |
| <b>Weitere Produkte &amp; Zubehör</b>                        |  |
| Verlegung  | <a href="#">Siehe LVT-Verlegeanleitung</a>   |
| Pflege/Instandhaltung  | <a href="#">Siehe LVT Pflegeanleitung</a>  |

Garantie

[15 Jahre LVT](#)

Leistungsdeklarationen



Zertifizierungen

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| 17  |   |
| Interface European Manufacturing B.V.<br>Industrielaan 15<br>3925 BD<br>Scherpenzeel<br>The Netherlands |   |
| DOP PBRG – AHCK3R   |   |
| EN 14041:2004<br>Notified Body - 0493   |   |
| Resilient floor covering for internal use.  |   |
| Classification  | Class 33/42 (EN ISO 10874)              |
| Reaction to fire  | Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1) |
| Slip resistance   | Class DS (See EN 14041, clause 4.5)     |
| Formaldehyde  | E1 (see EN 14041, clause 4.3)           |
| Anti-static   | <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)      |
| <a href="http://www.interface.com/lvt-emea">www.interface.com/lvt-emea</a>                              |   |

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| 21  |   |
| Interface European Manufacturing B.V.<br>Industrielaan 15<br>3925 BD<br>Scherpenzeel<br>The Netherlands |   |
| DOP PBRG – AHCK3R   |   |
| EN 14041:2004<br>Approved Body - 0321   |   |
| Resilient floor covering for internal use.  |   |
| Classification  | Class 33/42 (EN ISO 10874)              |
| Reaction to fire  | Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1) |
| Slip resistance   | Class DS (See EN 14041, clause 4.5)     |
| Formaldehyde  | E1 (see EN 14041, clause 4.3)           |
| Anti-static   | <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)      |
| <a href="http://www.interface.com/lvt-emea">www.interface.com/lvt-emea</a>                              |   |

