



**Installatiemethode**



Ashlar Visgraat

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

**Product** Drawn Lines **Kleur** A00908 Silver

**Product Specificaties**

Product Code	A009
Constructie	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegels bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
Slijtlaag	Ceramor™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
Dikte slijtlaag	(EN ISO 24340) 0.55 mm
Totale Hoogte	(EN ISO 24346) 4.5mm
Totaalgewicht	(EN ISO 23997) 6880 g/m²
Formaat – Verpakking	25 x 100 cm – 2.5 m² Doos
Backing	Sound Choice™ Acoustic Backing

**Prestatie Specificaties**

Slijtvastheid	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial	
CE Prestatieverklaring	<a href="#">DOP PBRG-AHCK3R</a>	
UKCA Declaration of Performance	<a href="#">DOP PBRG-AHCK3R</a>	
Zwenkwiel Classificatie	(ISO 4918 / EN425) Pass	
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)	
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)	
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L 60,38	LRV – Y 28,55
Maatvastheid	(ISO 23999) ≤ 0.25%	
Opkrullen	(ISO 23999) ≤ 2 mm	
Flexibiliteit	(EN ISO 24344) Methode A - Pass	
Slijtweerstand	(EN 660-2) Group T	
Indrukbestendigheid	mm(EN ISO 24343-1) ≤ 0.2	
Slipweerstand	(DIN 51130) R10	
Chemische bestendigheid	(EN ISO 26987) Very Good	
Contactgeluid Absorptie ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	16 dB	

**Milieu Specificaties**

Totaal gerecyclede content	39%
Kwaliteit Binnenklimaat	Frans A+ <a href="#">Indoor Air Comfort GOLD®</a> <a href="#">M1 Emission Certification - LVT</a> <a href="#">LVT Greenguard Gold</a>
Potentiële Green Building Bijdrage	
Environmental Product Declaration	<a href="#">MR-ULE-EPD-INF-20170001-EN</a>
CO <sub>2</sub> -voetafdruk over de volledige levenscyclus	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	9,2 kg CO <sub>2</sub> eq./m²
Gehele CO2 levenscyclus	Certificaat Carbon Neutral Floors™
Einde Levenscyclus	
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Volledig recyclebaar	Kan worden gerecycled tot backing voor nieuwe tapijttegels.
Materiaalsamenstelling	Vrij van orthofalaten

**Technische Informatie**

Installatie	<a href="#">Zie aanbevolen instructies in de LVT installatiegids</a>
Onderhoud	<a href="#">Zie aanbevolen LVT onderhoudsinstructies</a>
Garantie	<a href="#">15 jaar LVT</a>

**Prestatie Kwalificaties**



**Certificeringen**

**CE**

---

17

---

Interface European Manufacturing B.V.  
 Industrielaan 15  
 3925 BD  
 Scherpenzeel  
 The Netherlands

---

DOP PBRG – AHCK3R

---

EN 14041:2004  
 Notified Body - 0493

---

Resilient floor covering for internal use.  
 Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)  
 Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)  
 Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)  
 Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)  
 Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

---

[www.interface.com/lvt-emea](http://www.interface.com/lvt-emea)

**UK  
CA**

---

21

---

Interface European Manufacturing B.V.  
 Industrielaan 15  
 3925 BD  
 Scherpenzeel  
 The Netherlands

---

DOP PBRG – AHCK3R

---

EN 14041:2004  
 Approved Body - 0321

---

Resilient floor covering for internal use.  
 Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)  
 Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)  
 Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)  
 Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)  
 Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

---

[www.interface.com/lvt-emea](http://www.interface.com/lvt-emea)

