



#### Installatiemethode



Richtingloos

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

**Product** Iridescence **Kleur** A01912 Blossom

#### Product Specificaties

Product Code	A019
Constructie	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegels bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
Slijtlaag	Ceramor™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
Dikte slijtlaag	(EN ISO 24340) 0.55 mm
Totale Hoogte	(EN ISO 24346) 4.5mm
Totaalgewicht	(EN ISO 23997) 6880 g/m <sup>2</sup>
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 2.5 m <sup>2</sup> Doos
Backing	Sound Choice™ Acoustic Backing

#### Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial	
CE Prestatieverklaring	<a href="#">DOP PBRG-AHCK3R</a>	
UKCA Declaration of Performance	<a href="#">DOP PBRG-AHCK3R</a>	
Zwenkwiel Classificatie	(ISO 4918 / EN425) Pass	
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)	
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)	
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L 59,59	LRV – Y 27,67
Maatvastheid	(ISO 23999) ≤ 0.25%	
Opkrullen	(ISO 23999) ≤ 2 mm	
Flexibiliteit	(EN ISO 24344) Methode A - Pass	
Slijtweerstand	(EN 660-2) Group T	
Indrukbestendigheid	mm(EN ISO 24343-1) ≤ 0.2	
Slipweerstand	(DIN 51130) R10	
Chemische bestendigheid	(EN ISO 26987) Very Good	
Contactgeluid Absorptie ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	16 dB	

#### Milieu Specificaties

Totaal gerecyclede content	39%
Kwaliteit Binnenklimaat	<a href="#">Indoor Air Comfort GOLD®</a> Frans A+ <a href="#">M1 Emission Certification - LVT</a> <a href="#">LVT Greenguard Gold</a>
Potentiële Green Building Bijdrage	
BREEAM (VK/Internationaal)	<a href="#">Bekijk potentiële BREEAM bijdrage</a>
LEED (VS/Internationaal)	<a href="#">Toon potentiële Leed-bijdrage</a>
DGNB (Duitsland)	<a href="#">Toon potentiële DGNB-bijdrage</a>
Environmental Product Declaration	<a href="#">MR-ULE-EPD-INF-20170001-EN</a>
CO <sub>2</sub> -voetafdruk over de volledige levenscyclus	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	9,2 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Gehele CO <sub>2</sub> levenscyclus	Certificaat Carbon Neutral Floors™
Installatie Impact	
TacTiles®	Kan geïnstalleerd worden met lijmrije TacTiles® voor PVC tot 50 m <sup>2</sup> . En hierdoor vrijwel geen VOS.
Einde Levenscyclus	
Volledig recyclebaar	Kan worden gerecycled tot backing voor nieuwe tapijttegels.
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Materiaalsamenstelling	Vrij van orthofthalaten

#### Technische Informatie

Installatie	<a href="#">Zie aanbevolen instructies in de LVT installatiegids</a>
Onderhoud	<a href="#">Zie aanbevolen LVT onderhoudsinstructies</a>
Garantie	<a href="#">15 jaar LVT</a>

#### Prestatie Kwalificatiess



Certificeringen

**CE**

---

17

---

Interface European Manufacturing B.V.  
Industrielaan 15  
3925 BD  
Scherpenzeel  
The Netherlands

---

DOP PBRG – AHCK3R

---

EN 14041:2004  
Notified Body - 0493

---

Resilient floor covering for internal use.

Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)

Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)

Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)

Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)

Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

[www.interface.com/mt-emea](http://www.interface.com/mt-emea)

**UK  
CA**

---

21

---

Interface European Manufacturing B.V.  
Industrielaan 15  
3925 BD  
Scherpenzeel  
The Netherlands

---

DOP PBRG – AHCK3R

---

EN 14041:2004  
Approved Body - 0321

---

Resilient floor covering for internal use.

Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)

Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)

Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)

Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)

Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

[www.interface.com/mt-emea](http://www.interface.com/mt-emea)

