



Installatiemethode



Eénrichting Richtingloos Om-en-om



Ashlar Brick

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Product Textured Stones **Kleur** A00304 Emperador Gray

Product Specificaties

Product Code	A003
Constructie	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegels bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
Slijtlaag	Ceramor™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
Dikte slijtlaag	(EN ISO 24340) 0.55 mm
Totale Hoogte	(EN ISO 24346) 4.5mm
Totaalgewicht	(EN ISO 23997) 6880 g/m ²
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 2.5 m ² Doos
Backing	Sound Choice™ Acoustic Backing

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial	
CE Prestatieverklaring	DOP PBRG-AHCK3R	
UKCA Declaration of Performance	DOP PBRG-AHCK3R	
Zwenkwiel Classificatie	(ISO 4918 / EN425) Pass	
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)	
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)	
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L 51,3	LRV – Y 19,6
Maatvastheid	(ISO 23999) ≤ 0.25%	
Opkrullen	(ISO 23999) ≤ 2 mm	
Flexibiliteit	(EN ISO 24344) Methode A - Pass	
Slijtweerstand	(EN 660-2) Group T	
Indrukbestendigheid	mm(EN ISO 24343-1) ≤ 0.2	
Slipweerstand	(DIN 51130) R9	
Chemische bestendigheid	(EN ISO 26987) Very Good	
Contactgeluid Absorptie ΔL _w EN ISO 10140-3	16 dB	

Milieu Specificaties

Totaal gerecyclede content	39%
Kwaliteit Binnenklimaat	Frans A+ Indoor Air Comfort GOLD® M1 Emission Certification - LVT LVT Greenguard Gold

Potentiële Green Building Bijdrage

Environmental Product Declaration	MR-ULE-EPD-INF-20170001-EN
CO ₂ -voetafdruk over de volledige levenscyclus	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	9,2 kg CO ₂ eq./m ²
Gehele CO ₂ levenscyclus	Certificaat Carbon Neutral Floors™

Einde Levenscyclus

ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Volledig recyclebaar	Kan worden gerecycled tot backing voor nieuwe tapijttegels.
Materiaalsamenstelling	Vrij van orthofalaten

Technische Informatie

Installatie	Zie aanbevolen instructies in de LVT installatiegids
Onderhoud	Zie aanbevolen LVT onderhoudsinstructies
Garantie	15 jaar LVT

Prestatie Kwalificaties



Certificeringen

CE

17

Interface European Manufacturing B.V.
 Industrielaan 15
 3925 BD
 Scherpenzeel
 The Netherlands

DOP PBRG – AHCK3R

EN 14041:2004
 Notified Body - 0493

Resilient floor covering for internal use.
 Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
 Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
 Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
 Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
 Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea

**UK
CA**

21

Interface European Manufacturing B.V.
 Industrielaan 15
 3925 BD
 Scherpenzeel
 The Netherlands

DOP PBRG – AHCK3R

EN 14041:2004
 Approved Body - 0321

Resilient floor covering for internal use.
 Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
 Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
 Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
 Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
 Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea

